



ยิปซัม  
ตราช้าง

REGULAR DESIGN

แผ่นฝ้าที่บาร์คัลเลอร์ทซ์ ตราช้าง (เคลือบสี) ขอบบัวใบ  
แผ่นฝ้าที่บาร์เท็กซ์เจอร์ทซ์ ตราช้าง (เคลือบสี) ขอบบัวใบ



# TEGULAR DESIGN



แผ่นยิปซัมทีบาร์คัลเลอร์ทึบ トラ้าง (เคลือบสี) ขอบบังใบ และแผ่นยิปซัมทีบาร์ เท็กซ์เจอร์ทึบ トラ้าง (ปรุลาย) ขอบบังใบ เป็นแผ่นยิปซัมเคลือบสี และเคลือบสี ปรุลายสำเร็จจากโรงงาน ประหยัดเวลา ลดขั้นตอนในการทาสี สีเนียนเรียบ สม่ำเสมอ สวยงาม ทนสมัย สร้างสรรค์มิติให้กับงานฝ้าเพดาน

## พื้นที่ใช้งาน

สำนักงาน สถานศึกษา โชว์รูม ร้านค้า อาคารพาณิชย์ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์ประชุม บ้านพักอาศัย

## คุณสมบัติ

- ✓ สวยงาม สร้างมิติให้กับงานฝ้าเพดาน
- ✓ ประหยัดเวลา ไม่ต้องทาสี ติดตั้งได้ทันที
- ✓ ไม่ลามไฟ
- ✓ ทนทาน
- ✓ ติดตั้งง่าย น้ำหนักเบา

### ตารางข้อมูลทางเทคนิค (Technical Data)

มาตรฐานการผลิต	ASTM C1396, BS 1230 มอก.219-2524
ขอบแผ่น แบบบังใบฉาก ขนาดและความหนา (ระบบจี)	 600 x 600 x 12 มม. (ขนาดแผ่นจริง 591 x 591 x 12 มม.)
น้ำหนักแผ่นโดยประมาณ	8.3 กก./ตร.ม.
การป้องกันไฟ	 Class 0 : BS 476 Part 6&7
การดูดซับเสียง NRC	 0.1 : ASTM C423
การกันเสียง CAC	 37-43' dB : EN ISO 140-9, EN 717-1
การสะท้อนแสง	 ~ 91% : SS5 Part G3

- \* ขึ้นอยู่กับรายละเอียดการติดตั้ง
- \* **ระบบจี (G)** – ระยะห่างโครงคร่าว (วัดจากกึ่งกลางโครงแต่ละเส้น)  
605 x 605 มม., 605 x 1210 มม. ขนาดแผ่นจริง 600 x 600 มม., 600 x 1200 มม.
- \* **ระบบฟุต (F)** – ระยะห่างโครงคร่าว (วัดจากกึ่งกลางโครงแต่ละเส้น)  
610 x 610 มม., 610 x 1220 มม. ขนาดแผ่นจริง 605 x 605 มม., 605 x 1215 มม.
- \* **ระบบเอ็ม (M)** – ระยะห่างโครงคร่าว (วัดจากกึ่งกลางโครงแต่ละเส้น)  
600 x 600 มม., 600 x 1200 มม. ขนาดแผ่นจริง 595 x 595 มม., 595 x 1195 มม.
- \*\*ขนาดแผ่นนอกเหนือจากที่ระบุสามารถสั่งผลิตได้

แผ่นฝ้าทีบาร์คัลเลอร์ทึบ トラ้าง (มุก)

แผ่นฝ้าทีบาร์เท็กซ์เจอร์ทึบ トラ้าง (แฟลทตอน)

## รายละเอียดประกอบแบบ (Specification)

ใช้แผ่นฝ้าทีบาร์คัลเลอร์ทึบ トラ้าง สีมุก หรือแผ่นฝ้าทีบาร์เท็กซ์เจอร์ทึบ トラ้าง ลายแฟลทตอน ขอบบังใบ ความหนา 12 มม. ขนาด 600x600 มม. ผ่านมาตรฐาน มอก.219-2524 โดยสามารถเพิ่มคุณสมบัติพิเศษ คือส่วนที่ติดกับหลังคาใช้ชนิดกันร้อน รุ่น HeatBloc, ส่วนห้องน้ำ-ห้องครัว ใช้ชนิดทนชื้น รุ่น MoistBloc ติดตั้งประกอบกับโครงฝ้าทีบาร์ トラ้าง ชนิดเหล็กชุบสังกะสี กันสนิม トラ้าง สันโครงเหล็กสูง 32 มม. หรือ 38 มม. หน้าโครงกว้าง 24 มม. หนา 0.35 มม. พับขึ้นรูป 2 ชั้นเป็นรูปตัวที เคลือบสี หน้าโครงด้วย Epoxy Primer และ Polyester สีขาวด้าน พร้อมอุปกรณ์ประกอบตามมาตรฐานผู้ผลิต โดย บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สະบุຣີ) จำกัด



ยิปซัม  
ตราช้าง

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สະบุຣີ) จำกัด

เลขที่ 9 อาคารกคินท์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร : 0 2555 0000 แฟกซ์ : 0 2555 0001-2

A product of Knauf Group



www.siamgypsum.com



fb gypsumTraChangTH



ยิปซัมตราช้าง



P026  
12/65

SCG Contact Center  
02 586 2222