

เสือ มอร์ตาร์

— สูตรเอ็กซ์เพิร์ต —

จับเซียม



เนื้อหนียว ยึดเกาะแน่น



เสือ

Low Carbon
ปูนคาร์บอนต่ำ

ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป
มอร์ตาร์
ผสมน้ำใช้ได้เลย

สูตรเอ็กซ์เพิร์ต


XPERT

ปากซองซิ้ม

จับ
เซียม



50
กก.




ประหยัด
เวลา
กว่าเดิม

เนื้อหนียว

ยึดเกาะแน่น

ไม่แตกร้าว

เสือ



ปูนสำเร็จรูป เสือ มอร์ตาร์

สูตรเอ็กซ์เพิร์ต

จับเซียม

Corner Bead Mortar

เนื้อเหนียว ยึดเกาะแน่น ไม่แตกร้าว



TECHNICAL DATA



Product Identity

Type:	Power
Color:	Grey
Storage:	Keep in dry conditions and avoid moisture and water up to 2 months.
Shelf Life:	up to 2 months.
Packaging:	50 kg/bag



Application Data

Mixing Water (L/Bag):	9.5-11.5
Pot Life (25 °C):	2-3 hrs.
Thickness:	1.0-4.0 cm.
Application:	Plaster on wall corner
Temperature:	25-40 °C
Application Humidity:	min 50%



Test Data

	Standard	Spec.
Wet Property		
pH of mix	pH meter	11
Water Retention	ASTM C1506	>97%
Time of Setting	ASTM C807	>150 minutes
Dry Property		
Compressive Strength	ASTM C109	
28 days		>10 MPa
Bonding Strength	TIS 1776-2560	
28 days		>0.5 MPa

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- สำหรับงานจับเซียมมุมเสา มุมผนัง และงานจับปูน
- ขนาดบรรจุ 50 กก./ถุง

คุณสมบัติทั่วไป

- มีสารผสมเพิ่มความชุ่มน้ำ ช่วยลดการแตกร้าว
- มีส่วนผสมเพิ่มแรงยึดเกาะ ไม่แตกร้าวหลุดล่อน
- สามารถใช้ร่วมกับเซียมสำเร็จรูปได้

คุณสมบัติพิเศษ

- ลดโอกาสการเกิดรอยแตกร้าว
- สามารถจับเซียมได้ที่มีความหนา 1.0-4.0 ซม
- ปรับแต่งมุมเซียมได้ง่าย

วิธีการใช้งาน

- ผสมกับน้ำสะอาด 9.5-11.5 ลิตรต่อปูน 1 ถุง
- ผสมจนเป็นเนื้อเดียวกัน จนได้ความข้นเหลวตามที่ต้องการ (เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและนำให้ใช้ส่วนไฟฟ้าในการผสม)
- จับเซียมหรือจับปูนด้วยเกรียงตามกรรมวิธีทั่วไป

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

- ความหนา 1.5 ซม. จับเซียม 25 เมตร

*ข้อมูลผลการทดลองจากห้องปฏิบัติการ



THE SIAM CEMENT (KAENG KHOI) CO., LTD
110 Moo 1, Banpa KaengKhoi, Saraburi 18110, Thailand
Tel: 02-586-2222 www.tigerbrandth.com

- แคตตาล็อกสินค้า เสือ มอร์ตาร์ ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 และให้มีผลยกเลิกแคตตาล็อกสินค้า เสือ มอร์ตาร์ ฉบับที่พิมพ์ก่อนหน้านี้ทั้งหมด
- แคตตาล็อกสินค้ามีการปรับปรุงอยู่เสมอ ผู้ซื้อสินค้า ผู้ใช้สินค้า ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ต้องตรวจสอบว่าแคตตาล็อกสินค้าที่ใช้เป็นฉบับที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน หากไม่แน่ใจหรือมีข้อสงสัยเรื่องรายละเอียดการใช้งาน เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) หรือข้อมูลอื่นๆ สามารถตรวจสอบได้ที่ www.scgbuildingmaterials.com หรือ SCG HOME Contact Center 02-586-2222

Material Code
TM-CS-6803

หาซื้อได้ที่



และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ

SCG HOME Contact Center: 02-586-2222, E-mail: contact@scg.com, www.tigerbrandth.com

